

```
Router> enable
Router# configure terminal
```

```
# Configura l'interfaccia interna
Router(config)# interface FastEthernet0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit
```

```
# Configura l'interfaccia esterna
Router(config)# interface Serial2/0
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit
```

```
# Crea una lista di accesso standard per gli indirizzi interni
Router(config)# ip access-list standard test-nat
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
# Configura il NAT overload
Router(config)# ip nat inside source list test-nat interface Serial2/0 overload
```

```
# Configura il Portforwarding HTTP
Router(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 173.168.0.2 80
```

```
# Configura il Portforwarding DNS
Router(config)# ip nat inside source static udp 192.168.10.10 53 173.168.0.2 53
```

```
# Esci dalla configurazione
Router(config)# exit
```

```
# Salva la configurazione
Router# write memory
```

Indirizzo di rete

Prof.re
24/01/2025 16:47

Wilde Mask

Prof.re Caracciolo
24/01/2025 16:45

Protocollo utilizzato

Prof.re Caracciolo
24/01/2025 16:44

IP del Server

Prof.re
24/01/2025 16:47

Porta interna utilizzata

Prof. Caracciolo
24/01/2025 20:12

IP Pubblico

Prof Caracciolo
24/01/2025 20:10

Porta esterna utilizzata

Prof. Caracciolo
24/01/2025 20:17